

Filli Boya Çinko Yüklemeli Epoksi Astar Sertleştiricisi

Filli Boya Epoksi Astar Sertleştiricisidir.

KARIŞIM

FLB. Çinko Yüklemeli Epoksi Astar 19 kısım (Ağırlıkça)
FLB. Çinko Yüklemeli Epoksi Astar Sertleştiricisi 1 kısım (Ağırlıkça)
Hazırladığınız karışımı 8 saat içinde kullanın.

PARLAMA NOKTASI

<23 °C

TEHLİKE UYARILARI

R 10 : Alevlenebilir.
R 20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 37/38 : Solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.
R 41 : Ciddi göz hasarları tehlikesi.
R 43 : Cilt ile temasında alerji yapabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

S 7/9 : Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin.
S 23 : Buhar ve Aerosollerini solumayın.
S 25 : Göz ile temasından sakının.
S 26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın.
S 60 : Atığını ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında depolama süresi 6 aydır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.