

Filli Boya Epoksi Coaltar Sertleştiricisi

Filli Boya Epoksi Coaltar Sertleştiricisi

KARIŞIM

Filli Boya Epoksi Coaltar Astar 4 kısım (Ağırlıkça)
Filli Boya Epoksi Coaltar Sertleştiricisi 1 kısım (Ağırlıkça)
Hazırladığınız karışımı 12 saat içinde kullanın.

PARLAMA NOKTASI

<23 °C

TEHLİKE UYARILARI

R10 : Alevlenebilir
R20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R38 : Cildi tahriş eder
R43 : Cilt ile temasında alerji yapabilir

GÜVENLİK UYARILARI

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S7/9 : Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın
S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S56 : Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 6 aydır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.