

Filli Boya Epoksi Son Kat Boya / Parlak

Epoksi -poliamid esaslı iki bileşenli bir son kat parlak boya olup yüzeye mükemmel yapışma gösterir. Aşınma ve sürtünmeye karşı yüksek dirence sahiptir. Deniz suyuna, mineral yağlara ve birçok kimyasal maddeye karşı dayanıklı ve antikorozyon özelliğine sahiptir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk	: Tüm Renklerde
Parlaklık	: Parlak
Hacimce Katı Madde (%)	: 48-55 ±1
Ağırlıkça Katı Madde (%)	: 65-75 ±1
Teorik Kaplama Alanı (m ² /kg)	: 14 (30 mikron kfb)
Parlama Noktası (°C)	: <23
Yoğunluk (g/cm ³)	: 1,30-1,60 ±0,02
Toz Kuruması (20 °C/dakika)	: 30
Dokunma Kuruması (20 °C/saat)	: 6
Tam Kurlenme (20 °C/gün)	: 7
Karışım Oranı	
FLB. Epoksi Son Kat Boya	: 4 kısım (ağırlıkça)
FLB. Epoksi Son Kat Boya Sertleştiricisi	: 1 kısım (ağırlıkça)
Uygulama Tineri	: FLB. Epoksi Tiner
Uygulama Araçları	: Airless, Airspray, Rulo
Karışım Ömrü	: 12 saat

UYGULAMA ALANLARI

Suya, deniz suyuna, neme, yağa, gres yağlarına ve kimyasal maddelere karşı korunması gereken metal yüzeylerde son kat boya olarak kullanılır.

UYGULAMA

Sadece toz, gres, yağ ve diğer kirliliklerden temizlenmiş kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulama ve kurlenme sırasında sıcaklık 0 °C' nin üzerinde olmalıdır. Uygun uygulama koşulları için boyanın kendi sıcaklığının 15-25 °C arasında olması gerekir. Kapalı ortamlarda uygulama ve kuruma sırasında havalandırma yapılması gerekir.

Epoksi boyaların doğal yapısından kaynaklanan yüksek sıcaklıklarda mekanik hasarlara ve kimyasal maddelere daha az dayanıklı olma ve tebeşirlenme özelliği bu ürün için de geçerlidir. Kaynak ağızları ve düzensiz yapıya sahip olan yüzeylere aşırı kalınlıkta uygulamaktan kaçınılmalıdır. Aşırı kalınlık halinde- her kata 400 mikrondan fazla uygulanması durumunda- çatlama görülebilir.

TEHLİKE UYARILARI

R10	: Alevlenebilir
R20/21	: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır
R36/38	: Gözleri ve cildi tahriş edicidir
R43	: Cilt ile temasında alerji yapabilir

GÜVENLİK UYARILARI

S2	: Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
S9	: Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza ediniz
S13	: Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz
S36/37	: Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın
S46	: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin
S56	: Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 1 yıldır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.