

## Filli Boya Betopan Tineri

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı poliüretan tinerdir.

### UYGULAMA

FLB. Betopan Boyası uygulamalarında ürünlerin inceltilmesi ve uygulama gereçlerinin temizlenmesinde kullanılır.

### DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında süresizdir. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.

### PARLAMA NOKTASI

<23 °C

### TEHLİKE UYARILARI

- R 10 : Alevlenebilir.
- R 20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
- R 36 : Gözleri tahriş eder.
- R 38 : Cildi tahriş eder.
- R 67 : Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

### GÜVENLİK UYARILARI

- S 9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
- S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin.
- S 23 : Buhar ve Aerosollerini solumayın.
- S 25 : Göz ile temasından sakının.
- S 36/37 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.