

Filli Boya Endüstriyel Tiner

Yüksek çözme gücüne sahip, özel solvent karışımı tinerdir.

UYGULAMA

Boya uygulaması öncesinde yüzeyin ve boya ekipmanlarının temizlenmesi işlerinde kullanılır.

DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orijinal ambalajında depolama süresizdir. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

<23 °C

TEHLİKE UYARILARI

- R 10 : Alevlenebilir.
R 20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R 36 : Gözleri tahriş eder.
R 38 : Cildi tahriş eder.
R 67 : Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir.

GÜVENLİK UYARILARI

- S 9 : Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.
S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun: sigara içmeyin.
S 23 : Buhar ve Aerosollerini solumayın.
S 25 : Göz ile temasından sakının.
S 36/37 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.