

## Filli Boya Shop Primer Çelik Sertleştiricisi

Filli Boya Shop Primer Çelik Sertleştiricisidir.

### KARIŞIM

Filli Boya Shop Primer Çelik 2 kısım (Ağırlıkça)  
Filli Boya Shop Primer Çelik Sertleştiricisi 1 kısım (Ağırlıkça)  
Hazırladığınız karışımı 16 saat içinde kullanın.

### PARLAMA NOKTASI

<23 °C

### TEHLİKE UYARILARI

R10 : Alevlenebilir  
R20/21 : Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır  
R38 : Cildi tahriş eder  
R43 : Cilt ile temasında alerji yapabilir

### GÜVENLİK UYARILARI

S2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.  
S7/9 : Kabı iyice kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza ediniz  
S26 : Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun  
S36/37/39 : Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük / maske kullanın  
S46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin  
S56 : Atıklarını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin.

### DEPOLAMA

Serin ve kuru bir ortamda, ağzı açılmamış orjinal ambalajında depolama süresi 6 aydır. Direkt güneş ışığından kaçınılmalıdır.